

VKP/203 VKT/203

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

VKP/203 DRŽÁK NA STĚNU

Zasekejte krabici VMI do zdi ve výšce odpovídající požadavkům uživatele, vrškem TOP nahoru. Vysekněte nejvhodnější otvory v plastovém výlisku pro průchod kabelů.

Přípevněte držák na zeď 4 šroubky A a připojte vodiče, obr.1.

Upozornění: Instalujte monitor na suchém místě!

VKT/203 DRŽÁK NA STŮL

Pro instalaci monitoru do stolního držáku postupujte podle dodávaných instrukcí s monitorem a zásuvkou.

Na desce plošného spoje držáku je umístěna pomalá pojistka F1-T 630mA, obr. 1-2.

Popis jednotlivých svorek

Koaxiální kabel

- 3 videosignál]
- 4 stínění videosignálu]

Pokud video-linka končí v tomto monitoru, připojte 75 Ω (fialová-zelená-černá-zlatá) odpor mezi svorky 3 a 4.

Kroucený pár

- 3 pozitivní videosignál]
- 4 negativní videosignál]

Pokud video-linka končí v tomto monitoru, připojte 56 Ω (zelená-modrá-černá-zlatá) odpor mezi svorky 3- 5 a 4-5.

- 5] - 14 ÷ 17,5VDC
- 6] + napájecí napětí
- 7 vstup vyzvánění
- 8 audio k videotelefonu
- 9 audio ke vstupnímu panelu
- 10] AUX 1
- 11] přídatné služby (24V, 1A)
- 12 vstup vyzvánění pro vnitřní hovor
- 13 společný vodič vyzvánění vnitřních hovorů
- 14 vyzvánění na účastníka č.1
- 15 vyzvánění na účastníka č.2
- 16 vyzvánění na účastníka č.3
- 17 obsazeno
- 18 schodišťové osvětlení
- 19 auto-připojení
- 20 vstup vyzvánění ode dveří

