



## XKTC/240U

### MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

#### XKTC/240 PŘIPOJOVACÍ SADA

Připojovací sada sestává z více-žilového kabelu (1,70 m) vybaveného zástrčkou a zásuvkou VPM/240U.

Zásuvka může být montována do standardních 3 - modulových nebo kulatých Ø60 mm instalačních krabic.

Příslušenství pro montáž zásuvky:

**Obr.1** Montáž zásuvky v 3 - modulové krabici s víčkem BPT nebo kompatibilním.

**Obr.2** Montáž zásuvky v 3 - modulové krabici s víčky dostupnými na trhu a s použitím adaptéru.

**Obr.3** Montáž zásuvky v kulaté instalační krabici Ø60 mm s BPT víčkem.

**Obr.4** Montáž zásuvky na panel.

Jednotlivé žíly kabelu musí být připojeny ke svorkám ve stolním držáku dle schématu.

Následující tabulka popisuje způsob připojení jednotlivých vodičů podle barev na čísla svorek v zásuvce:

Barva vodiče	Číslo svorky
Oranžová	3
Černá	4
Zelená	5
Rudá	6
Fialová	7
Růžová	8
Bleděmodrá	9
Bílá	10
Šedá	11
Hnědá	12
Modrá	13
Žlutá	14
Bílo/žlutá	15
Bílo/hnědá	17
Bílo/šedá	18
Bílo/černá	19
Bílo/bleděmodrá	20
Bílo/růžová	21
Bílo/fialová	22

