




E/220 HLASITÝ TELEFON

E/220 může být upevněn buď přímo na zeď nebo částečně zapsuštěn ve spojení s ESP/220, obr.8, resp. ESI/220, obr.7.

Je vybaven následujícími ovládacími prvky:

-  tlačítko pro ovládání dveřního otvírače
-  tlačítko pro pomocné funkce
-  audio tlačítko, při mluvení musí být stisknuto

Vyzvánění C/200 je elektronické, v případě potřeby je možno osadit pro odlišné vyzvánění bzučák ER/12, obr.9.

Popis jednotlivých svorek

Svorkovnice C

- 1 zem
- 2 audio do vstupního panelu
- 3 audio ze vstupního panelu
- 4 vyzvánění

Svorkovnice D

- 1 tlačítko pro
- 2 pomocné funkce

Technické parametry

- Odběr: 7 mA max. (0 mA v klidu)
- Zatížitelnost kontaktů pomocného tlačítka pro osvětlení: max. 24V, 1A
- Rozměry: 100x172x27 mm
- Rozměry s ESP/220: 100x172x42 mm
- Rozměry ESI/220: 90x162x24 mm

Montážní instrukce

Odejměte čelní mřížku, obr.6, a dodanými šrouby připevněte telefon na zeď, obr.7. Zapojte odpovídající vodiče do svorek a vložte čelní mřížku.

UPOZORNĚNÍ: Z akustických důvodů musí být panely TM série vybaveny vzdáleným mikrofonem MR/100.

E/220 nemůže být rovněž montován s panely Z/1, 3 nebo E/1, 3, tyto musí být nahrazeny odpovídajícími modely ZC/1, 3.

E/220 nesmí být nikdy montován společně s telefony C/200.

Poznámka: Čísla obrázků se vztahují k originálnímu manuálu přiloženému v balení.