

MONTÁŽNÍ RÁM S INSTALAČNÍ KRABICÍ TTS/1 - 4

Montážní rám je přichycen do krabice 4 dodávanými šroubky a je vybaven vybráním pro montáž vzdáleného mikrofону v případě instalací s hlasitými telefony.

Při potřebě instalovat více modulů než 4, je nutno kombinovat více panelů vedle sebe.

Rám a krabici upevněte, jak je znázorněno na obr.1-4.

TLAČÍTKOVÝ MODUL MC/1 - 4, MC/8D

Tlačítkové moduly pro použití ve vstupních panelech v modulovém provedení.

Tlačítka jsou vyrobena z průhledného polykarbonátu s prosvětlením ze zadu zelenými LED diodami a jsou vybavena jmenovkami.

Po stisknutí tlačítka se ozve potvrzovací akustický signál vyzvánění ve vstupním panelu.

Tlačítkové moduly jsou dodávány v 5ti provedeních lišících se počtem tlačítek.

MC/1: 1 tlačítko (rozměr štítku 69x68 mm)

MC/2: 2 tlačítka (rozměr štítku 69x31 mm)

MC/3: 3 tlačítka (rozměr štítku 69x18 mm)

MC/4: 4 tlačítka (rozměr štítku 69x13 mm)

MC/8D: 8 tlačítek (rozměr štítku 31x13 mm)

Funkce jednotlivých svorek

"Ž" napájecí napětí

"Ž" prosvětlovacích LED

C společný vodič vyzvánění

1 až 4 vyzvánění

Technické parametry

- Napájecí napětí: 14,5 - 17,5Vst, ss
- Odběr proudu: 25mA max.
- Rozsah pracovních teplot: -15oC až +50oC

Montážní instrukce

Osadte tlačítkový modul dle obr.5, 6 a 7 a připojte vodiče. Demontáž modulu provedte podle obr.8. Vyjmutí jmenovky z tlačítka je znázorněno na obr.9.

INFORMAČNÍ MODUL MIN/1

MIN/1 je dodáván v provedení z průhledného polykarbonátu s prosvětlením ze zadu pro zobrazení informací na štítku (rozměr štítku 70x70 mm).

Štítek může být vyměněn za gravírovanou destičku tl. max. 3 mm.

Technické parametry

- Napájecí napětí: 14,5 - 17,5Vst, ss
- Odběr proudu: 25mA max.
- Rozsah pracovních teplot: -15°C až +50°C

Montážní instrukce

Osadte informační modul dle obr.5, 6 a 7 a připojte vodiče. Demontáž modulu provedte podle obr.8. Vyjmutí jmenovky z modulu je znázorněno na obr.10.

ZASLEPOVACÍ MODUL MM/A - MM/X

Zaslepovací modul s hliníkovým plechem (MM/A) nebo plechem z nerez oceli (MM/X) a polykarbonátovým tělesem.

Montážní instrukce

Odstraňte přední desku A podle obr.11. Osadte jednotku podle obr. 5, 6 a 7. Demontáž proveďte podle obr.8.

Obr.12 ukazuje maximální rozměry.

KRYCÍ RÁMEČEK TMP/1 - 4

Rámečky jsou dodávány v provedení eloxovaného hliníku (stříbrné nebo zlaté) nebo stříkané lakem (bílé).

Existují ve 4 verzích v závislosti na počtu modulů použitých v instalaci:

TMP/1: pro 1 modul

TMP/2: pro 2 moduly

TMP/3: pro 3 moduly

TMP/4: pro 4 moduly

Horizontální kombinace více panelů dovoluje rozšířit instalaci a osadit alternativní moduly s odlišnými funkcemi.

Montážní instrukce

Osadte rámeček podle obr.13, demontáž proveďte podle obr.14 po odšroubování 4 upevňovacích šroubů.