



GB XVC/200 MONITOR MODULE

It is equipped with the following controls:

- Entry panel activation
- Centralized control (stairs light and entry panel selection)
- Saturation colour
- Brightness

Technical features

- PAL standard.
- Display: 3,5" (9 cm) LCD colour, active matrix 112,320 dots.
- Supply voltage: 14÷17,5 V DC.
- Current demand: 250 mA max. (10 mA quiescent).
- Bandwidth response at -3 dB: 6 MHz.
- Video input: 1 Vpp (0,7 to 1,5 Vpp) from coaxial line; + video signal 0,6 Vpp, - video signal 0,6 Vpp (0,3 to 0,9 Vpp) from differential line (twisted pair).
- Video input impedance: ≥22 kΩ.
- Working temperature range: from 0 °C to +35 °C.

DISPOSAL

Do not litter the environment with packing material: make sure it is disposed of according to the regulations in force in the country where the product is used.

When the equipment reaches the end of its life cycle, take measures to ensure it is not discarded in the environment.

The equipment must be disposed of in compliance with the regulations in force, recycling its component parts wherever possible. Components that qualify as recyclable waste feature the relevant symbol and the material's abbreviation.

des ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt wird.

Das nicht mehr benutzbare Gerät ist umweltgerecht zu entsorgen.

Die Entsorgung hat den geltenden Vorschriften zu entsprechen und vorzugsweise das Recycling der Geräteteile vorzusehen. Die wiederverwertbaren Geräteteile sind mit einem Materialsymbol und -zeichen versehen.

- Alimentación: 14÷17,5 Vcc.
- Consumo: max. 250 mA (10 mA en reposo).
- Banda pasante a -3 dB: 6 MHz.
- Entrada video: 1 Vpp (de 0,7 a 1,5 Vpp) de linea coaxial; V+ 0,6 Vpp, V- 0,6 Vpp (de 0,3 a 0,9 Vpp) de linea diferencial (par telefónico).
- Impedancia de entrada video: ≥22 kΩ.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +35 °C.

ELIMINACION

Comprobar que no se tire al medioambiente el material de embalaje, sino que sea eliminado conforme a las normas vigentes en el país donde se utilice el producto.

Al final del ciclo de vida del aparato evítese que éste sea tirado al medioambiente.

La eliminación del aparato debe efectuarse conforme a las normas vigentes y privilegiando el reciclaje de sus partes componentes.

En los componentes, para los cuales está prevista la eliminación con reciclaje, se indican el símbolo y la sigla del material.

F MODULE MONITEUR XVC/200

Il est muni des commandes suivantes:

- Mise en marche du poste extérieur
- Commande centralisée (minuterie, sélection du poste extérieur)
- Saturation couleur
- Luminosité

Caractéristiques techniques

- Standard vidéo: PAL.
- Display: LCD couleur 3,5" (9 cm) à matrice active de 112.320 points.
- Alimentation: 14÷17,5 Vcc.
- Consommation: 250 mA maxi (10 mA à repos).
- Bande passante à -3 dB: 6 MHz.
- Entrée vidéo: 1 Vpp (de 0,7 à 1,5 Vpp) provenant de la ligne coaxiale; V+ 0,6 Vpp, V- 0,6 Vpp (de 0,3 à 0,9 Vpp) provenant de la ligne différentielle (paire torsadé).
- Impédance d'entrée vidéo: ≥22 kΩ.
- Température de fonctionnement: de 0 °C à +35 °C.

P MODULO VIDEO XVC/200

Possui os seguintes comandos:

- Inserção placa botoneira
- Comando centralizado (luz escadas, seleção da placa botoneira)
- Saturação cõr
- Luminosidade

Características técnicas

- Standard vídeo: PAL.
- Display: LCD de 3,5" (9 cm) e matriz de 112.320 pontos.
- Alimentação: 14 ÷ 17,5 Vcc.
- Consumo: 250 mA max. (10 mA em descanso).
- Banda passante a -3 dB: 6 MHz.
- Entrada video: 1 Vpp (de 0,7 a 1,5 Vpp) de linha coaxial; V+ 0,6 Vpp, V- 0,6 Vpp (de 0,3 a 0,9 Vpp) de linha diferencial (par TVH).
- Impedância de entrada video: ≥22 kΩ.
- Temperatura de funcionamento: de 0 °C a +35 °C.

ELIMINAÇÃO

Assegurar-se que o material da embalagem não seja disperso no ambiente, mas eliminado seguindo as normas vigentes no país de utilização do produto.

Ao fim do ciclo de vida do aparelho evitar que o mesmo seja disperso no ambiente.

A eliminação da aparelhagem deve ser efectuada respeitando as normas vigentes e privilegiando a reciclagem das suas partes constituintes. Sobre os componentes, para os quais é previsto o escoamento com reciclagem, estão reproduzidos o símbolo e a sigla do material.

E MODULO MONITOR XVC/200

El aparato está dotado de los siguientes mandos:

- Habilitación placa exterior
- Mando centralizado (luz escalera, seleccion placa esterior)
- Saturación color
- Luminosidad

Características técnicas

- Estándar video: PAL.
- Display: LCD de 3,5" (9 cm) y resolución 112.320 puntos.



BPT S.p.A.

30020 Cinto Caomaggiore
Venezia/Italy

I MODULO MONITOR XVC/200

È munito dei seguenti comandi:

- Inserimento posto esterno
- Comando centralizzato (luce scale, selezione posto esterno)
- Saturazione colore
- Luminosità

Caratteristiche tecniche

- Standard video: PAL.
- Display: LCD colore 3,5" (9 cm) a matrice attiva di 112.320 punti.
- Alimentazione: 14÷17,5 V cc.
- Assorbimento: 250 mA max. (10 mA a riposo).
- Banda passante a -3 dB: 6 MHz.
- Ingresso video: 1 Vpp (da 0,7 a 1,5 Vpp) da linea coassiale; V+ 0,6 Vpp, V- 0,6 Vpp (da 0,3 a 0,9 Vpp) da linea differenziale (doppino telefonico).
- Impedenza d'ingresso video: ≥22 kΩ.
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +35 °C.

SMALTIMENTO

Assicurarsi che il materiale d'imballaggio non venga disperso nell'ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto.

Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio evitare che lo stesso venga disperso nell'ambiente.

Lo smaltimento dell'apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti costituenti.

Sui componenti, per cui è previsto lo smaltimento con riciclaggio, sono riportati il simbolo e la sigla del materiale.

D MONITORMODUL XVC/200

Mit folgenden Schaltelementen:

- Außenstationeneinschaltung
- Zentralsteuerung (Treppenlicht, Kamerawahltaste)
- Farb-Saturation
- Helligkeit

Technische Daten

- PAL Standard.
- Display: LCD, Farb, 3,5" (9 cm) mit activen Matrix 112.320 Bildpunkte.
- Stromversorgung: 14÷17,5 V DC.
- Stromaufnahme: 250 mA max. (10 mA Ruhestrom).
- Durchlaßbereich bei -3 dB: 6 MHz.
- Videoeingang: 1 Vss (0,7 bis 1,5 Vss) von Koaxialkabel: V+ 0,6 Vss, V- 0,6 Vss (0,3 bis 0,9 Vss) von Differentialleitung (Telefon-Kabel).
- Video-Eingangs impedanz: ≥22 kΩ.
- Betriebstemperatur: von 0 °C bis +35 °C.

ENTSORGUNG

Vergewissern Sie sich, dass das Verpackungsmaterial gemäß den Vorschriften des Bestimmungslandes