

HEP/306 VR

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

6-TLAČÍTKOVÝ PANEL ANTIVANDAL HEP/306 VR

Jmenovky tlačítek lze vyjmout a vyplnit potřebnou informací po předchozím uvolnění úchytky (obr. 1).

POZOR. Maximální tloušťka štítku 2 mm.

Demontujte panel (obr. 2), zapojte kabely a opět smontujte.

Zajistěte šasi pomocí dvou dodávaných šroubů (obr. 2).

Pro připevnění tlačítkového panelu dodávanými šrouby se speciální hlavou použijte příložený šroubovák (obr. 3).

Technické parametry

- Max. zatížení spínacích kontaktů: 24V, 1A
- Odběr osvětlovacího modulu: 50mA/14VAC, 40mA/17,5VDC
- Rozsah pracovní teploty: -15°C až +50°C

Likvidace

Neznečišťujte životní prostředí balícím materiálem: ujistěte se, že je likvidován podle pravidel platných v zemi, kde je výrobek používán.

Pokud zařízení dosáhne konce své životnosti, ujistěte se, že není vyhozeno volně do přírody.

Přístroj musí být zlikvidován v souladu s platným předpisem s přednostním využitím recyklace.

Recyklovatelné součásti jsou označeny příslušnými symboly a zkratkami použitých materiálů.



